

Dräger X-am® 2800

Thiết bị phát hiện nhiều loại khí

Thiết bị phát hiện nhiều loại khí X-am 2800 có khả năng đo được tới bốn loại khí và được trang bị dòng cảm biến CatEx có khả năng chống sốc đặc biệt. Với phần mềm Dräger Gas Detection Connect, thiết bị có thể truyền dữ liệu trực tiếp và khả năng quản lý hệ thống trang thiết bị mạnh mẽ. Được thiết kế cho mục đích phát hiện khí cá nhân, X-am 2800 mang lại cho bạn mức an toàn cao nhất với chi phí thấp.



Lợi ích

Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ trên đám mây

Hoạt động an toàn và hiệu quả nhờ khả năng kết nối mạng của thiết bị: Truyền dữ liệu ghi được trực tiếp và thuận tiện qua Bluetooth đến điện thoại thông minh và từ điện thoại thông minh đến phần mềm Gas Detection Connect. Tuy nhiên, bạn cũng có thể truyền dữ liệu trực tiếp lên đám mây bằng trạm kiểm tra thiết bị X-dock. Bằng cách này, bạn có thể truy cập an toàn vào dữ liệu của mình và số liệu phân tích mọi lúc mọi nơi – chỉ cần sử dụng trình duyệt internet.

Quản lý hệ thống trang thiết bị hiệu quả

Với X-am 2800 bạn có thể quản lý hệ thống trang thiết bị của mình một cách thoải mái và hiệu quả trong việc sử dụng hàng ngày. Tiết kiệm chi phí vận hành và thời gian thông qua các cuộc kiểm tra nhanh thiết bị bằng cách sử dụng trạm kiểm tra thiết bị tự động X-dock với lượng tiêu thụ khí kiểm tra thấp hoặc trạm kiểm tra khả năng chịu va đập cơ học của thiết bị. Các lợi ích bổ sung: Quản lý hệ thống trang thiết bị mạnh mẽ thông qua giải pháp phần mềm thông minh của chúng tôi, cập nhật phần mềm tiện dụng trong X-dock, bộ phát đáp RFID tùy chọn và dán nhãn đánh dấu theo màu sắc riêng. Phụ tùng dễ thay thế – bao gồm bộ nguồn cấp điện – và các loại cảm biến siêu bền đảm bảo rằng thiết bị của bạn vẫn hoạt động tốt trong nhiều năm. Dräger cung cấp bảo hành 4 năm của nhà sản xuất cho các thiết bị cơ bản. Các loại phụ kiện hiện có dành cho thiết bị thế hệ trước, có thể tiếp tục sử dụng với X-am 2500.

Thiết bị phát hiện khí được thiết kế riêng

Gọn nhẹ: X-am 2800 mang lại cảm giác thoải mái khi đeo và dễ sử dụng ngay cả khi đeo găng tay nhờ các nút bấm lớn. Màn hình hiển thị thông tin quan trọng rõ ràng như kết quả đo khí, báo động và thời gian. D-light màu xanh cho biết thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng. Bên cạnh tất cả những tính năng hữu ích này, thiết bị còn có giao diện người dùng dựa trên biểu tượng, hoàn toàn không sử dụng ngôn ngữ, giúp cho việc sử dụng và làm quen với thiết bị trở nên đơn giản và thuận tiện. Để nâng cao sự an toàn cho bạn, kênh ô-xi có bốn ngưỡng báo động – báo động sớm thực tế và báo động chính khi nồng độ tăng giảm và tăng. Được phê duyệt để sử dụng trong vùng Ex 0, thiết bị cũng đã được thử nghiệm đáp ứng cấp bảo vệ IP 68.

Cảm biến: bền bỉ và mạnh mẽ

Dòng cảm biến Ex mới được phát triển kết hợp nhiều ưu điểm: sẵn sàng hiệu chuẩn trong vòng vài giây, cực kỳ chắc chắn với khả năng chống sốc cực tốt và có khả năng đo được nhiều loại hơi dễ cháy như xăng, dầu diesel và khí nonane. Bạn cũng có thể thiết lập các loại khí cần đo thành methane, propane, hydrogen và nhiều loại khí khác nữa. Hiệu suất được tăng cường nhờ thiết kế hiệu chuẩn chéo đơn giản của Dräger, trong đó loại khí cần đo, loại khí hiệu chuẩn và loại khí kiểm tra có thể được xác định riêng. Sau khi thử nghiệm, X-am 2800 sau đó tiến hành các chuyển đổi cần thiết. Cảm biến là mục tiêu đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của tiêu chuẩn IEC mới 60079-29-1 (Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế).

Đồng thời, dòng cảm biến Ex có khả năng chịu được chất độc hại như silicon và các chất độc hại khác. Sự kết hợp các đặc tính này giúp thiết bị trở nên thật tuyệt vời. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ cảm biến, Dräger tự phát triển và sản xuất các loại cảm biến, bao gồm các dòng cảm biến điện hóa mạnh mẽ và siêu bền trong dòng XXS. Lợi thế của bạn: cảm biến và thiết bị hoàn toàn phù hợp với nhau — giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành.

Lợi ích

Tập trung vào sự bền vững

Trong quá trình phát triển X-am 2800, rất chú trọng vào tính bền vững. Cảm biến siêu bền Dräger và nguồn điện sạc, có thể dễ dàng thay thế chỉ với một ốc vít, đảm bảo cảm biến có tuổi thọ lâu dài. Hầu như tất cả các phụ tùng có thể được thay thế bởi người dùng đã qua đào tạo, trong khi tất cả các phụ tùng còn lại có thể được sửa chữa bởi Bộ phận Dịch vụ Dräger. Hơn nữa, vẫn có thể sử dụng được các phụ kiện hiện có từ dòng sản phẩm thế hệ trước. Bảo vệ môi trường cũng đã được cân nhắc trong tài liệu kỹ thuật và bao bì: Được thiết kế để tiết kiệm giấy, khi bạn đặt hàng từ hai thiết bị trở lên, chúng tôi có thể giảm số lượng sách hướng dẫn sử dụng đi kèm nếu bạn đặt hàng kiểu mô-đun. Để mang lại sự thuận tiện cho bạn, Dräger cũng thu lại các thiết bị cũ và đảm bảo rằng các thiết bị cũ đó sẽ được tái chế đúng cách.

	Dräger X-am® 2800	Dräger X-am® 5800**
Danh mục đầu tư phù hợp	Đây là thiết bị phát hiện khí cá nhân tiêu chuẩn "được kết nối" có khả năng phát hiện 1 – 4 loại khí dành cho mục đích Phát hiện khí cá nhân (và Ra vào không gian hạn chế kết hợp với bơm X-am)	Đây là thiết bị phát hiện khí cá nhân "được kết nối" có khả năng phát hiện 1 – 6 loại khí dành cho mục đích Phát hiện khí cá nhân và Ra vào không gian hạn chế (kết hợp với bơm X-am) và giám sát KHU VỰC (với X-zone)
Số lượng kênh khí	1 – 4	1 – 6
Bluetooth	có*	có*
Các thành phần của hệ thống		
X-dock	có	có
Trạm kiểm tra	có	có
Phần mềm Gas Detection Connect	có	có
CC Vision / Gas Vision	có	có
X-zone 5500/5800	không	có
Bơm X-am	có**	có**
Cảm biến		
Khe cắm cảm biến	1x CatEx / 3x cảm biến XXS	1x CatEx/XD-IR/PID neo / 3x XXS (1x Dual XXS)
Cảm biến CatEx (CatEx SR)	có	có
Cảm biến IR (XD-IR)	không	có
PID neo	không	có
Cảm biến tiêu chuẩn XXS (O ₂ , CO LC, H ₂ S LC, SO ₂ , NO ₂)	có	có
Cảm biến đặc biệt XXS	không	có
Cảm biến CatEx đầy đủ chức năng	không (nhưng có thể kích hoạt độ dẫn nhiệt để không chặn báo động đối với khí methane)	có (để đo khí methane)
"Chức năng phát hiện cặp đôi độc hại"	không	có
Cảm biến IR LEL + XXS H2 HC: truyền tín hiệu kết hợp	không	có
Kho vận		
Bộ cấu hình (thiết lập riêng theo yêu cầu của khách hàng/quốc gia)	có	có
Mã số linh kiện riêng	có	không
Mã số VN (Janus): Mã đặt hàng riêng của khách hàng / quốc gia	có	có
Mã số linh kiện cơ bản (không có cảm biến, không có pin)	có	có

* các quốc gia được chọn có thể được loại trừ | ** vui lòng liên hệ với Dräger để biết tình trạng có sẵn của tính năng/thiết bị này

Các thành phần của hệ thống



D-40484-2021

Phần mềm Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect là sự kết nối với tương lai số của bạn về lĩnh vực an toàn lao động. Hệ thống kết nối các sản phẩm riêng Dräger thông qua giải pháp phần mềm thông minh. Nhờ khả năng truy cập độc lập, không giới hạn về thời gian và vị trí, bạn có thể quản lý thiết bị của mình một cách tối ưu và luôn nắm được vị trí và trạng thái của thiết bị phát hiện khí và người sử dụng. Do vậy, bạn có thể bảo vệ người lao động của mình đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.



D-47907-2012

Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Dòng sản phẩm Dräger X-dock® mang lại cho bạn khả năng kiểm soát hoàn toàn thiết bị phát hiện khí di động Dräger. Việc kiểm tra và hiệu chỉnh báo động tự động với lượng tiêu thụ khí kiểm tra thấp và thời gian kiểm tra ngắn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Các tài liệu và đánh giá toàn diện giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn.



SI-740-2006

Trạm kiểm tra thiết bị Dräger

Dễ sử dụng, độc lập và di động. Với trạm kiểm tra thiết bị, việc kiểm tra chức năng của các thiết bị phát hiện và báo động khí có thể được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng.



D-0494-2018

Kiểm tra khí và phụ kiện

Luôn tuân thủ các quy định pháp luật: Để vận hành thiết bị an toàn, cần phải tuân thủ các chỉ thị và quy định pháp luật. Do đó, cần phải thực hiện hiệu chuẩn và kiểm tra chức năng của thiết bị thường xuyên. Có hệ thống khác nhau hỗ trợ bạn thực hiện việc này.

Các thành phần của hệ thống

D-35438-2015-D-35437-2015



Dräger CC-Vision® & Dräger Gas-Vision®

Phần mềm dành cho máy tính để thiết lập thông số, kiểm tra, điều chỉnh và đọc kết quả của bộ ghi dữ liệu

Phụ kiện

D-6402-2021



Bộ sạc

Dịch vụ

D-2331-2016



Dịch vụ sản phẩm

Phòng Dịch vụ sản phẩm của chúng tôi hỗ trợ khách hàng nhiều gói dịch vụ, ngay tại cửa hàng hoặc ở nhà máy của khách hàng. Chăm sóc, bảo dưỡng và bảo trì là các yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn. Thường xuyên bảo dưỡng và bảo trì là việc cần thiết để mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng. Kiểm tra thiết bị thường xuyên, áp dụng các quy trình bảo dưỡng và sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị lâu dài hơn.

D-2335-2016



Đào tạo

Học viện Dräger là nơi truyền đạt những kiến thức có nền tảng tốt và mang tính thực tiễn trong hơn 40 năm qua. Với hơn 110 giảng viên có bằng cấp và hơn 600 chủ đề có sẵn, mỗi năm chúng tôi thực hiện hơn 2,400 buổi đào tạo. Chúng tôi trang bị kiến thức cần thiết cho nhân viên về các tình huống thực tế và đảm bảo họ có thể ghi nhớ và áp dụng vào công việc hàng ngày và đặc biệt là trong các tình huống khó khăn. Chúng tôi cũng có thể thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng theo nhu cầu riêng của từng khách hàng.

D-2330-2016



Dịch vụ cho thuê

Từ việc kết nối tình trạng thiếu hụt thiết bị tạm thời với việc mua sắm thiết bị đặc biệt cho các ứng dụng có yêu cầu cụ thể: Nếu bạn chỉ cần đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị cao tạm thời, thì Dịch vụ cho thuê thiết bị của Dräger với hơn 65.000 thiết bị cho thuê là một lựa chọn kinh tế thay thế cho việc mua sắm. Nhanh chóng, đơn giản và có nhiều dịch vụ bổ sung có sẵn theo yêu cầu.

Sản phẩm liên quan

D-406-2018



Dräger X-am® 3500

Thiết bị phát hiện khí Dräger X-am® 3500 được thiết kế riêng cho mục đích đo khoảng trống. Thiết bị phát hiện từ 1 tới 4 loại khí có khả năng phát hiện đáng tin cậy các loại khí và hơi dễ cháy, cũng như O₂, CO, H₂S, NO₂ và SO₂. Thiết kế phát tín hiệu kiểu mới cải tiến và hàng loạt các phụ kiện để đảm bảo độ an toàn cao nhất và dễ dàng vận chuyển.

D-6491-2017



Dräger X-am® 8000

Việc đo khoảng trống chưa bao giờ dễ dàng và thuận tiện đến thế: Thiết bị phát hiện từ 1 tới 7 loại khí có khả năng phát hiện các loại khí độc hại và dễ cháy cũng như hơi và ô-xi ngay lập tức, kể cả ở chế độ bơm hay khuếch tán. Thiết kế phát tín hiệu kiểu mới và các chức năng trợ giúp thuận tiện đảm bảo sự an toàn hoàn toàn trong suốt quá trình làm việc.

Dữ liệu kỹ thuật

Kích thước (W × H × D)	130 x 48 x 44 mm (5,12 x 1,89 x 1,73")
Trọng lượng	thông thường 220 tới 250 g, tùy loại cảm biến
Vỏ	vỏ 2 thành phần chắc chắn
Màn hình	Màn hình Matrix có độ phân giải cao
Điều kiện môi trường	
Nhiệt độ	-20 đến +50 °C (Đo và bảo quản) -40 đến +50 °C (sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ)
Áp suất	700 đến 1300 mbar (Đo) 800 đến 1100 mbar sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ
Độ ẩm tương đối	10 đến 95 % r.h. 5 đến 95 % r.h. trong thời gian ngắn
Cấp bảo vệ	IP 68
Báo động	
Bảng hình ảnh	3 LED "màu đỏ" (báo động về khí) 3 LED "màu vàng" (báo động về thiết bị)
Bảng âm thanh	Đa âm > 90 dB ở 30 cm
Rung	
Dữ liệu kỹ thuật bổ sung	
Nguồn cấp điện	Pin NiMH (không cần dán nhãn UN (hàng hóa nguy hiểm) trong quá trình vận chuyển), có thể thay thế bởi người dùng và có thể sạc lại
Bluetooth®	Bluetooth 5.0 (vỏ hiệu hóa ở một số quốc gia ngoài EU và ngoài Bắc Mỹ, nhưng có thể được trang bị thêm. Liên hệ Bộ phận Dịch vụ của Dräger).
Thời gian hoạt động	thường là 12 giờ (bật Bluetooth) thường là 100 giờ không sử dụng cảm biến Ex
Thời gian sạc	< 4 giờ
Sẵn sàng thực hiện đo	< 60 giây sau khi bật máy
Bộ ghi dữ liệu	Sử dụng phương pháp nén dữ liệu tối ưu với độ chính xác cao và dung lượng lưu trữ lớn. (Thường nén dữ liệu >90 % so với thiết kế bộ ghi dữ liệu truyền thống với khoảng thời gian lưu dữ liệu có thể điều chỉnh)
Chứng nhận	
Ký hiệu bảo vệ chống nổ:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (sử dụng được trong vùng Ex 0)
IECEX	Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga (sử dụng được trong vùng Ex 0)
CSA (Mỹ & Canada)	Liên hệ với Dräger để biết tình trạng sẵn có
EAC	Liên hệ với Dräger để biết tình trạng sẵn có
Chỉ thị	2014/34/EU (ATEX) 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS)
Bảo hành của nhà sản xuất	
4 năm đối với thiết bị (các bộ phận điện tử và vỏ)	
3 năm đối với cảm biến (trừ NO ₂ (1 năm) và SO ₂ (2 năm))	
1 năm cho bộ nguồn (bộ tích áp lưu trữ năng lượng)	

Thông tin đặt hàng

Dräger X-am® 2800

Mã bộ phận

Dräger X-am 2800 Ex, O₂, CO, H₂S (thiết lập: Thiết lập mặc định với ngưỡng báo động tiêu chuẩn, CatEx: "%LEL", có bộ nguồn cấp điện (pin sạc), không có bộ sạc, CatEx: điều chỉnh methane, ô-xi 0 – 25 vol.-% dải đo).

(Để sạc pin, cần mua thêm bộ sạc cơ bản, mã số linh kiện: 8320333)

Bộ Dräger X-am 2800: 3703918 bao gồm bộ nguồn cấp điện (pin sạc) và có bộ sạc/bộ nguồn cấp điện

Dräger X-am 2800 Cơ bản (không có cảm biến, không có bộ nguồn cấp điện (pin), không có bộ sạc)

Phiên bản theo từng quốc gia hoặc phiên bản theo nhu cầu khách hàng với các thiết lập riêng (ví dụ như ngưỡng báo động) và những thông số cấu hình cảm biến riêng

Bộ cấu hình

Dräger X-am 2800 (bộ cấu hình) bao gồm: Thiết bị cơ bản (có bộ ghi dữ liệu), giao hàng kèm theo chứng nhận của nhà sản xuất và chứng nhận hiệu chuẩn.

Bộ cấu hình: Có thể chọn tới 4 cảm biến, sau này có thể thay đổi thông số cấu hình cảm biến trong khi sử dụng sản phẩm.

Có thể chọn các thiết lập theo nhu cầu khách hàng khi đặt hàng, ví dụ như: Khí cần đo đối với cảm biến Ex (thiết lập gốc: khí methane), ngưỡng báo động, hành vi báo động, tùy chọn nhanh trên menu, đèn D, v.v.

Nguồn điện (pin) tùy chọn (thiết lập gốc: có pin), không có bộ sạc

Hướng dẫn sử dụng kèm theo trong phạm vi giao hàng tiêu chuẩn bằng các ngôn ngữ sau:

GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA

Hướng dẫn sử dụng được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác:

DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT

Sổ tay kỹ thuật được cung cấp bằng những ngôn ngữ sau: GER, EN, FR, ES, RU

Các tùy chọn thiết bị có thể lựa chọn khi đặt hàng

Giao thức liên lạc Bluetooth® (bản quyền GATT) để kích hoạt sau

Bản quyền Dräger X-am Open GATT (1 máy tính.)

Bản quyền Dräger X-am Open GATT (10 máy tính.)

Bản quyền Dräger X-am Open GATT (50 máy tính.)

Khe 1: Cảm biến CatEx

Khe 2 – 4: Cảm biến điện hóa của dòng XSS

Mã đặt hàng

3703918

3703919

3703920

theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với Dräger

3703900

9300307

Có sẵn để tải về từ trang sản phẩm /
www.draeger.com/ifu trên Internet.

Mã số linh kiện: 9300428

Có sẵn để tải về từ trang sản phẩm /
www.draeger.com/ifu trên Internet.

mã số linh kiện: 9300310

Bộ phát đáp RFID

Số lượng hướng dẫn sử dụng (đối với đơn hàng
n > 1)

Bluetooth® – giao thức liên lạc để tích hợp
vào hệ thống của bên thứ ba (bản quyền
GATT)

3723353

3723354

3723355

Thông tin đặt hàng

Cảm biến Dräger	Khí mẫu	Dải đo	Độ phân giải	Tuổi thọ dự kiến	Mã đặt hàng
Cảm biến CatEx SR (Chống sốc) ^{1) 2)} (thiết lập mặc định: khí methane, có thể lựa chọn các loại khí cần đo khác)	khí methane, có thể điều chỉnh thêm được các loại khí (propane, pentane, nonane, hydrogen và nhiều loại khí nữa)	0 – 100 % LEL	1 % LEL	> 4 năm	6851900
XXS O ₂ ¹⁾ (4 ngưỡng báo động)	Khí methane Khí ô-xi	0 – 5 Vol.-% CH ₄ 0 – 25 Vol%	0,1 Vol.-% 0,1 Vol.-%	> 5 năm	6810881
XXS O ₂ PR (4 ngưỡng báo động, chắc chắn hơn)	Khí ô-xi	0 – 30 Vol%	0,1 Vol.-%	> 5 năm	6800530
XXS CO LC ¹⁾	Khí carbon monoxide	0 – 2.000 ppm	1 ppm	> 5 năm	6813210
XXS H ₂ S LC ¹⁾	Khí hydrogen sulphide	0 – 100 ppm	0,1 ppm	> 5 năm	6811525
XXS NO ₂	Khí nitrogen dioxide	0 – 50 ppm	0,1 ppm	> 3 năm	6810884
XXS SO ₂ (có bộ lọc KX)	Khí sulphur dioxide	0 – 100 ppm	0,1 ppm	> 3 năm	6810885
Đối với tất cả các loại cảm biến: Thời gian phản hồi T90: < 15 giây (CatEx SR: đặc điểm kỹ thuật của khí methane/ propane)					
1) Bảo hành của nhà sản xuất: 3 năm, các quyền lợi theo quy định của pháp luật đối với các khiếm khuyết không bị ảnh hưởng, bảo hành của nhà sản xuất đối với các điều kiện được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật.					
2) Có thể thực hiện hiệu chuẩn đặc biệt đối với cảm biến Ex (thiết lập mặc định: Khí methane, có thể thực hiện hiệu chuẩn đối với khí cần đo và hiệu chuẩn chéo).					
CatEx SR, khí mẫu "Methane" Tùy chọn: Không chặn báo động đối với khí mẫu methane (cần 2 hiệu chuẩn độ nhạy, màn hình: (Ngoài phạm vi)					Để biết tình trạng sẵn có của chức năng này: Vui lòng liên hệ với Dräger

Bộ nguồn cấp điện/bộ sạc

Bộ sạc Cơ bản gồm một mô-đun sạc và một bộ nguồn cấp điện (trên toàn thế giới)	8320333
(các bộ phận bao gồm trong phạm vi giao hàng có mã số linh kiện 3703919)	
Pin và bộ sạc (2.0): Bộ nguồn cấp điện NiMH T4 với mô-đun sạc và bộ nguồn cấp điện (đủ bộ)	3703889
(các bộ phận bao gồm trong phạm vi giao hàng có mã số linh kiện 3703919)	
Bộ nguồn cấp điện NiMH T4 (2.0)	3703887
(các bộ phận bao gồm trong phạm vi giao hàng có mã số linh kiện 3703918 và 3703919)	
Ổ chuyển phích cắm sạc (để sạc pin sạc mà không có bộ phận X-am)	8326101
Mô-đun sạc	8318639
Bộ nguồn cấp điện (trên toàn thế giới)	8316997
để sạc pin 1 bộ	
Bộ nguồn cấp điện (trên toàn thế giới) lên tới 5 mô-đun sạc	8316994
Ổ chuyển phích cắm điện	8325736
(chỉ cần đối với 8321849 và 8321850)	
Bộ nguồn cấp điện 100-240 VAC; 1.33 Lên tới 5 mô-đun sạc (cần thêm ổ chuyển phích cắm nguồn 8325736)	8321849
Bộ nguồn cấp điện 100-240 VAC; 6.25 Lên tới 20 mô-đun sạc (cần thêm ổ chuyển phích cắm sạc 8325736)	8321850
Dây cáp sạc trên ô tô 12 V / 24 V dành cho mô-đun sạc (ổ cắm thẳng)	4530057
Dây cáp sạc trên ô tô 230 V dành cho mô-đun sạc (ổ cắm thẳng, để sử dụng với ổ cắm 230 V với giá đỡ lắp đặt trong xe)	8315675
Giá đỡ sạc trên ô tô dành cho mô-đun sạc Dräger X-am® 1/2/5x00 (để và dây đeo).	8318779
(cần thêm mã số linh kiện 4530057 hoặc 8315675).	
Dây đeo thay thế dành cho giá đỡ bộ sạc trên ô tô	8318788

Thông tin đặt hàng

Phụ kiện bơm

Để biết tình trạng
sẵn có của bơm
X-am: vui lòng liên
hệ với Dräger

Bơm Dräger X-am® (bơm ngoài)	8327100
GP600 Đầu dò (bằng nhựa), có đầu nối Luer	8328667
Đầu dò kiểu co rút ES 150, bằng thép không gỉ (bao gồm đầu nối bộ lọc SN 8319364 (lọc bụi/nước)).	8316533
Đầu dò dạng phao (trong suốt), có đầu nối	8327654
5 m ống mềm FKM, 3,2 mm, có đầu nối	8325705
10 m ống mềm FKM, 3,2 mm, có đầu nối	8325706
20 m ống mềm FKM, 3,2 mm, có đầu nối	8325707
45 m ống mềm FKM, 3,2 mm, có đầu nối	8325712
Bộ lọc bụi và nước ở đầu vào bơm (bộ lọc thay thế)	8319364
Bộ lọc bụi và nước ở đầu vào bơm (bộ lọc thay thế, 20 chiếc)	3705997
Bộ dụng cụ dành cho việc ra vào không gian hạn chế (đo tự do) có bơm ngoài và ống 5 m FKM	8327117
Hộp đựng thiết bị, đủ chỗ dành cho X-am® 1/2/5x00, phụ kiện sạc, đầu dò, bình khí, bơm, ống 3 m và nhiều hơn nữa.	8327112
Đầu dò và ống khác	Theo yêu cầu

Phụ kiện hiệu chuẩn

Đầu nối hiệu chuẩn dành cho Dräger X-am® 1/2/5x00	8318752
Các phiên bản và phụ kiện khác của Dräger X-dock®	Vui lòng liên hệ với Dräger
Trạm kiểm tra thiết bị tự động Dräger X-dock® 5300 (kèm theo trạm chính) 1/2/5x00	8321880
Dräger X-dock mô-đun X-am 125	8321890
Dräger X-dock mô-đun X-am 125+ (có chức năng sạc)	8321891
Trạm kiểm tra thiết bị dành cho Dräger X-am® 1/2/5x00 (không có bình khí)	8319131
Trạm kiểm tra thiết bị dành cho Dräger X-am® 1/2/5x00 có bình khí 58 L (có thể chọn loại khí và nồng độ)	8319130
Khí thử nghiệm: CH4 2.5 vol%, O ₂ 18 vol%, CO 50 ppm, H ₂ S 15 ppm	6811130
Khí thử nghiệm: Các loại khí khác	Vui lòng liên hệ với Dräger
Bộ kiểm tra Nonan dành cho Dräger X-am® 1/2/5x00	8320080
Các phụ kiện khác (ống, van, v.v.)	Vui lòng liên hệ với Dräger

Các phụ kiện dành cho thu nhận giá trị đo chính xác và cấu hình

Dräger CC-Vision	Freeware (www. draeger.com/ software)
Mã bản quyền Dräger GasVision	8325646 Phiên bản dùng thử (www. draeger.com/ software)
USB DIRA có cáp USB, bộ điều hợp giao tiếp hồng ngoại với USB (Lưu ý: Hiệu chỉnh định vị được thực hiện bằng đầu nối hiệu chuẩn 8318752).	8317409

Phần mềm Dräger Gas Detection Connect

Gói GDC Intro Licence bao gồm: Quyền truy cập, hạ tầng, khả năng kết nối lên tới 99 trạm kiểm tra X-dock, 5.000 tín dụng, có thời hạn một năm sau khi kích hoạt.	3719332
Gói GDC Basic Licence bao gồm: Hạ tầng CNTT (lưu trữ dữ liệu, bảo trì, cập nhật tính năng tự động, khắc phục sự cố). Hỗ trợ, truy cập 24/7	3719809
Gói GDC Asset Licence bao gồm: Số lượng trạm kiểm tra X-dock nhất định, bản quyền cơ bản	3719810
Gói GDC Asset Lite	3719811
bao gồm: Một trạm kiểm tra X-dock, không thể mở rộng, không cần bản quyền cơ bản	
Gói GDC Credits bao gồm: Số tín dụng nhất định để gửi dữ liệu trực tiếp, có thể đặt mua các gói 1000 tín dụng.	3719814

Thông tin đặt hàng

Phụ kiện khác

Túi da	8318755
Đầu đọc bộ phát đáp (để đọc bộ phát RFID được tích hợp tùy chọn)	6559283
Bộ nhãn dán X-am 2800/5800 màu vàng (10x)	3703852
Bộ nhãn dán X-am 2800/5800 màu đỏ (10x)	3703853
Bộ nhãn dán X-am 2800/5800 màu xanh dương (10x)	3703854
Bộ nhãn dán X-am 2800/5800 màu vàng (10x)	3703855
Bộ nhãn dán X-am 2800/5800 màu xanh lá cây (10x)	3703856
Bộ bảo vệ màn hình X-am 2800/5800 (10x)	3703857
Bộ phát đáp E-set Upgrade RFID (5 chiếc.) (có băng dính)	3703898
Công cụ tháo gioăng (để thay cảm biến XXS).	R21402
(Các cảm biến được chọn được cung cấp với công cụ tương tự với giá giao tại xưởng).	

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

VIỆT NAM

Công ty TNHH Draeger Việt Nam
41 – 43 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6258 3687
Fax: +84 28 6258 3686
contact.vn@draeger.com

Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, phòng 4.88, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại +84 24 37955 615
Fax +84 24 37955 614
contact.vn@draeger.com

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

